



Porte Basculanti



Le porte basculanti Stirparo
Possono essere dotate
di porta inserita nel telo.

Le molle inserite nel montante
sono protette da un carter
in materiale plastico.



ALTEZZE CM		LARGHEZZE CM																														da a		Foro muro Posa oltre luce (dietro mazzetta)		
		L	200	205	210	215	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295	300	305	310	315	320	L = larghezza nominale	I = L - 2 = max ingombro							
da	a	H	I	183	188	193	198	203	208	213	218	223	228	233	238	243	248	253	258	263	268	273	278	283	288	293	298	303	307	312	317	320	da	a	L	I
Foro muro Posa oltre luce (dietro mazzetta)	Altezza nominale (foro muro)	I = H - 1 = Max ingombro	Realizzate in versione "CTN" non debordante	M52	M53	M54	M55	M56	M57	M58	M59	M60	M61	M62	M63	M64	M65	M66	M67	M68	M69	M70	M71	M72	M73	M74	M75	M76	249	250	242-248	249	250	242-248		
				4,9	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,7	7,8	7,9	244	245	237-243	244	245	237-243		
				L52	L53	L54	L55	L56	L57	L58	L59	L60	L61	L62	L63	L64	L65	L66	L67	L68	L69	L70	L71	L72	L73	L74	L75	L76	239	240	232-238	239	240	232-238		
				4,8	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,8	234	235	227-233	234	235	227-233		
				H52	H53	H54	H55	H56	H57	H58	H59	H60	H61	H62	H63	H64	H65	H66	H67	H68	H69	H70	H71	H72	H73	H74	H75	H76	229	230	222-228	229	230	222-228		
				4,6	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,9	7,0	7,1	7,2	7,3	7,4	224	225	217-223	224	225	217-223		
				G52	G53	G54	G55	G56	G57	G58	G59	G60	G61	G62	G63	G64	G65	G66	G67	G68	G69	G70	G71	G72	G73	G74	G75	G76	219	220	212-218	219	220	212-218		
				4,5	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,1	7,2	7,3	214	215	207-213	214	215	207-213		
				F52	F53	F54	F55	F56	F57	F58	F59	F60	F61	F62	F63	F64	F65	F66	F67	F68	F69	F70	F71	F72	F73	F74	F75	F76	209	210	202-208	209	210	202-208		
				4,4	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	204	205	197-203	204	205	197-203		
E52	E53	E54	E55	E56	E57	E58	E59	E60	E61	E62	E63	E64	E65	E66	E67	E68	E69	E70	E71	E72	E73	E74	E75	E76	199	200	192-198	199	200	192-198						
4,3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,8	6,9	7,0	195	196	188-194	195	196	188-194						
D52	D53	D54	D55	D56	D57	D58	D59	D60	D61	D62	D63	D64	D65	D66	D67	D68	D69	D70	D71	D72	D73	D74	D75	D76												
C52	C53	C54	C55	C56	C57	C58	C59	C60	C61	C62	C63	C64	C65	C66	C67	C68	C69	C70	C71	C72	C73	C74	C75	C76												
B52	B53	B54	B55	B56	B57	B58	B59	B60	B61	B62	B63	B64	B65	B66	B67	B68	B69	B70	B71	B72	B73	B74	B75	B76												
A52	A53	A54	A55	A56	A57	A58	A59	A60	A61	A62	A63	A64	A65	A66	A67	A68	A69	A70	A71	A72	A73	A74	A75	A76												
K52	K53	K54	K55	K56	K57	K58	K59	K60	K61	K62	K63	K64	K65	K66	K67	K68	K69	K70	K71	K72	K73	K74	K75	K76												
3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	5,0	5,1	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2												

Codice d'ordinazione
Superficie di fatturazione reale

Legenda

- L = larghezza nominale foro muro
- H = altezza nominale foro muro
- I = max ingombro telaio porta
- l = larghezza netta utile di passaggio porta
- h = altezza netta utile di passaggio porta

Ingombri

Sporgenza a porta aperta, dal filo esterno piantoni

	INTERNO	ESTERNO
CT	da cm 151	cm 40
	a cm 191	cm 50
CTN	da cm 190	-
	a cm 210	-

Sporgenza esterna in fase di apertura dal filo esterno piantoni

CT	da cm 0 a cm 40/50
CTN	-----

(Le misure degli ingombri sono arrotondate ed indicative)

POSA IN LUCE

POSA OLTRE LUCE

pianta

sezione

pianta

sezione

